

KUBICUS®

2000-3000

Der großvolumige Transport- und Lagerbehälter **KUBICUS® 2000 und 3000** mit transportrechtlicher Zulassung durch die BAM mit der Nr.: D/BAM 14461/31A, lagerrechtlicher Zulassung durch das DIBt mit der Zulassungs-Nr.: Z.38.12-259 und den SVTI mit der Zulassungs-Nr.: SM204236. Die Behälter sind in feuerverzinkter oder lackierter Ausführung erhältlich.

Behältergrundausrüstung:

- doppelwandige Stahlbauweise
- energieunabhängige Vakuumleckageüberwachung
- optische Inhaltsanzeigeuhr – ltr-skaliert
- diverse Reservemuffen
- mit Flansch DN 100 für Heizung
- Füll-, Saug- u. Entlüftungsleitung
- seitliche Durchbrüche für Schläuche
- Zapfpistolenhalter mit Auffangbehälter
- Grenzwertgeber
- mit Auffangwanne für Tropflecken
- mit kopfseitiger Trittstufe – verzinkte Ausführung
- Unterfahrpalette geschlossen
- 4 Stück Eck-Hebeösen für Kettenzug
- Mannloch
- 1-fach stapelbar
- innenliegender Verschlussmechanismus



KOMPAKT

SICHER

ROBUST

PLATZSPAREND

ERGONOMISCH

**Mit transport- und
lagerrechtlicher
Zulassung**

Optionales Zubehör:

- elektrische Pumpe 12 und/oder 24 Volt, 230 Volt mit Förderleistung von 30 – 80 l/min,
- Handpumpe
- Zählwerk
- automatische Zapfpistole
- Zapfschlauchlänge nach Kundenwunsch
- gleichschließende Bügelschlösser
- Tankheizung
- Batterie 12 oder 24 Volt für Stromversorgung
- Saugkombination (Behälterreihenschaltung)
- Trockenkupplungen
- Vor- und Rücklaufleitung



Bild: Mit Pumpeneinheit



Bild: Feuerverzinkte Ausführung

Technische Daten

Typ KUBICUS [®]	K-2000	K-3000
Volumen brutto ca. ltr	1.995	2.955
Volumen 95% ca. ltr	1.895	2.850
Länge ca. mm	2.192	2.192
Breite ca. mm	1.196	1.196
Höhe* ca. mm	1.310	1.730
Gewicht** ca. kg	755	1035

* mit Unterfahrpalette ** ohne Ausrüstung

Ihre Einsatzgebiete:

- **Betriebstankstelle**
- **Aggregatversorgung**
- **Einsatz in Wasserschutzgebieten**
- **geeignet für den Einbau in Seecontainer**